

CLARIFICANTES

# Bentosol FT



Bentonita calco-sódica purificada específicamente adaptada a la filtración tangencial.



## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- **Formulación:** Bentonita calco-sódica purificada, pobre en sílice cristalino.
- **Interés enológico:** Agente de floculación y eliminación de proteínas de los vinos blancos y rosados. Su formulación específica, calibrada y baja en sílice cristalino, **evita la abrasión de las membranas y bombas de filtros tangenciales.**



## MODO DE EMPLEO

- Disolver el Bentosol Poudre lentamente, agitando constantemente, en 10 veces su peso en agua. El uso de agua caliente acelera la rehidratación. Dejar hinchar de 12 a 24h, agitar nuevamente la preparación y diluir con un poco de mosto o vino antes de incorporarla de forma homogénea. Utilizar el día siguiente a la preparación.
- **Dosis de empleo:** 10 a 120 g/hL dependiendo de los resultados de las pruebas de estabilidad protéica y ensayos de clarificación.



## ESPECIFICACIONES

### FÍSICAS

- **Aspecto & color:** Polvo gris claro

### QUÍMICAS

- **Pérdida a la desecación:** 5 - 15%
- **pH en solución acuosa 5 %:** 6.5 - 8.5
- **Contenido en montmorillonita:** > 80 %

### LÍMITES

- **Hierro:** < 600 mg/kg
- **Arsénico:** < 2 mg/kg
- **Plomo:** < 5 mg/kg
- **Mercurio:** < 1 mg/kg
- **Sodio:** < 10 g/kg



## ACONDICIONAMIENTO & CONSERVACIÓN

- Sacos de 15 kg.
- Conservar en su envase original herméticamente cerrado, en un lugar fresco, limpio, seco y sin olores. Respetar la DLUO (fecha preferente de consumo) marcada en el envase. Utilizar rápidamente después de su apertura.

GD/27-08-2021. Para uso enológico. Informaciones proporcionadas a título indicativo en el momento actual de nuestros conocimientos, sin compromiso ni garantías. Las condiciones de utilización del producto respetan la legislación vigente y las normas en vigor. Conforme al Reglamento UE n°2019/934 (y sus modificaciones).

LAMOTHE-ABIET

AVENUE FERDINAND DE LESSEPS 33610, CANEJAN - BORDEAUX, FRANCE • TÉL : +33 (0)5 57 77 92 92 • WWW.LAMOTHE-ABIET.COM