

Bentosol E2F®



Bentosol E2F® est un agent de clarification pour le remuage des vins effervescents.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- **Formulation** : Solution à base de bentonite calcique activée pour l'optimisation du remuage des vins effervescents.



- **Intérêt œnologique** : Bentosol E2F® est un adjuvant qui, associé au Alginate E2F®, permet de réaliser une **clarification et sédimentation optimale des levures**. Le dépôt formé est compact et améliore la qualité du dégorgement. Les vins après remuage sont **limpides, brillants** et **sans résidus**. Il permet de conserver une meilleure netteté et fraîcheur aromatique.

Sur l'essai ci-contre (Crémant de Loire, 12 mois sur lattes, remuage sur pupitre), les vins traités avec Bentosol E2F® et Alginate E2F® (à droite) présentent moins de perte au dégorgement que la formulation concurrente (à gauche).



MODE D'EMPLOI

- Bien homogénéiser Bentosol E2F® avant emploi. Incorporer au vin après la liqueur et les ferments, juste avant le tirage. Ne pas mélanger les adjuvants directement dans le levain. S'assurer que l'adjuvant est réparti de façon homogène dans le vin tout au long du tirage.
- Nous vous conseillons d'associer Bentosol E2F® et Alginate E2F®.
- **Dose d'emploi** : 6 à 8 g/hL.



SPÉCIFICATIONS

PHYSIQUES

- **Aspect et couleur** : Liquide beige claire

CHIMIQUES

- **pH** : $3,6 \pm 0,3$
- **Teneur en sulfites** : $0,6 \pm 0,15$ g/L
- **Extrait sec** : $3,0 \pm 0,2$ %

LIMITES

- **Fer** : < 600 mg/kg
- **Arsenic** : < 2 mg/kg
- **Plomb** : < 5 mg/kg
- **Mercure** : < 1 mg/kg
- **Sodium - Bentonite activée** : < 35 g/kg
- **Calcium + Magnésium** : < 100 meq/100g



CONDITIONNEMENT & CONSERVATION

- Bidons de 10 kg.
- Conserver dans son emballage d'origine hermétiquement clos, dans un lieu frais, propre, sec et sans odeur. Respecter la DLUO inscrite sur l'emballage. Utiliser rapidement après ouverture.

LG/12-02-2021. Pour usage œnologique. Informations données à titre indicatif et en l'état actuel de nos connaissances, sans engagement ni garantie. Les conditions d'utilisation du produit sont soumises au bon respect de la législation et des normes en vigueur. Conforme au Règlement UE n°2019/934 (et ses modifications).

LAMOTHE-ABIET