



Celite 545

Produit apte à la filtration des produits alimentaires.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- ◆ **Formulation** : Terre diatomée calcinée activée de perméabilité moyenne utilisée comme adjuvant de filtration.



MODE D'EMPLOI

- ◆ Incorporer au filtre au moyen d'un bac d'alluvionnage et en fonction de la qualité de filtration à obtenir.



SPÉCIFICATIONS PHYSICO-CHIMIQUES

- | | |
|--|------------------------------------|
| • Couleur : Blanc | • SiO_2 % : 91,1 |
| • Densité apparente (g/L) : 320 | • Al_2O_3 % : 3,03 |
| • Rétention au tamis à 105 mesh (% du poids) : 21 | • Fe_2O_3 % : 1,59 |
| • Rétention au tamis à 600 mesh (% du poids) : 0,3 | • TiO_2 % : 0,47 |
| • Densité humide (g/l) : 360 | • CaO % : 0,46 |
| • Perméabilité EBC (Da) : 4,2 | • Mgo % : 0,32 |
| • pH (suspension à 10%) : 9 | • Na_2O % : 2,30 |
| • Perte au feu % : 0,2 | • K_2O % : 0,23 |
| • Solubles dans l'acide % : 0.4 | |



CONDITIONNEMENT & CONSERVATION

- ◆ Sacs de 25 kg.
- ◆ Conserver dans son emballage d'origine hermétiquement clos, dans un lieu frais, propre, sec et sans odeur. Respecter la DLUO inscrite sur l'emballage. Utiliser rapidement après ouverture.